

FICHA TÉCNICA



Malla Sombra 30%

MATERIAL:	Mono filamento de polietileno de alta densidad. 100% virgen. 12 milésimas de pulgada
ADITIVO:	Estabilizador a la luz ultravioleta, y anti-oxidantes. Sistema foto protector es técnicamente estable a 180°C/5min.
SOMBRA:	Reduce un 30% la intensidad de pies candela, luxes o cantidad de luz. $\pm 5\%$
PRESENTACIÓN:	De línea 3.70 metros de ancho por 100 metros de largo. $\pm 5\%$ Bajo pedido: 1.85X100 ó cualquier medida y/o Confección con Ojillos
COLOR:	Negro
TEJIDO:	Tafetán, tejido plano.
DURABILIDAD:	9 años en negro,
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL. ($\pm 7\%$)	
HILOS:	14x14 hilos por pulgada, 5.5x5.5 por cm ² .
RESISTENCIA A LA TENSIÓN (gm):	Urdimbre 3200 Trama 2400
RESISTENCIA DE ALARGAMIENTO (%):	Urdimbre: 34% Trama 15%
TEMPERATURA DE FRAGILIDAD:	-70°C
REGULACIONES F.D.A.	ACEPTADO.
RESITENCIA AMBIENTAL (stress cracking):	EXCELENTE.

