

# FICHA TÉCNICA



## Malla Sombra 70% /Rompevientos

<b>MATERIAL:</b>	Monofilamento de polietileno de alta densidad. 100% virgen, hilo de 12 Milésimas de pulgada
<b>ADITIVO:</b>	Estabilizador a la luz ultravioleta, y anti-oxidantes. Sistema foto protector es técnicamente estable a 180°C/5min.
<b>SOMBRA / VIENTO:</b>	Reduce un 70% la intensidad de pies candela, luxes o cantidad de luz. ±5% Reduce de un 60% a 80% la velocidad del viento.
<b>PRESENTACIÓN:</b>	De línea 3.70 metros de ancho por 100 metros de largo. ± 5% Bajo pedido: 1.85X100 ó cualquier medida y/o Confección con ojillos
<b>COLOR:</b>	De línea: Negro, Verde-Negro. Bajo Pedido: Cualquier color.
<b>TEJIDO:</b>	Tafetán, tejido plano.
<b>DURABILIDAD:</b>	10 años el negro. 8 años los colores.

### CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL ( ± 7% )

<b>HILOS:</b>	33X22 Hilos por pulgada 13X8.5 por cm <sup>2</sup>
<b>RESISTENCIA A LA TENSIÓN (gm):</b>	Urdimbre 3500 Trama 2800
<b>RESISTENCIA DE ALARGAMIENTO (%):</b>	Urdimbre: 34% Trama 15%
<b>TEMPERATURA DE FRAGILIDAD:</b>	-70°C
<b>TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO:</b>	130°C
<b>REGULACIONES F.D.A.</b>	ACEPTADO.
<b>RESITENCIA AMBIENTAL (stress cracking):</b>	EXCELENTE.

